

ORAMASK

811

Termékleírás

Matt felületu, fehér speciális PVC fólia.

Hordozóanyag

Egyik oldalán bevont szilikon karton, 137 g/m², mely problémamentes kiszedést biztosít. A fehér fóliánál világoskékre színezett szilikon kartont alkalmaznak, hogy erősebb kontrasztot érjenek el a kivágott felirathoz viszonyítva.

Ragasztó

Poliakrilát diszperzió, visszaszedhető.

Felhasználási terület

Sablonfóliaként alkalmazható minden festési és fújási munkánál gépjármű feliratozáshoz, sablonfestéshez, reklámkészítésnél és vásárpítésnél. A fólia relatív jó tartása miatt kifejezetten alkalmas nagy felületek festési és fújási munkáihoz egyenletes háttérre.

Muszaki adatok*

Vastagság (hordozó és ragasztó nélkül)	0,08mm
Tapadási erő (FINAT-TM-1, 24 óra után rozsdamentes acélon)	6 +/-2 N/25 mm
Szakítószilárdság (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 19 MPa
Keresztirányban	min. 19 MPa
Szakítónyúlás (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 130%
Keresztirányban	min. 150%
Méretstabilitás (FINAT-TM 14)	acélra ragasztva nincs mérhető zsugorodás keresztirányban, hosszirányban < 0,4 mm
Javasolt felragasztási hőmérséklet	+10°C és +25 °C fölött
Raktározás	2 év
(20°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	

Figyelmeztetés:

A felületet, amelyre a fóliát ragasztják meg kell tisztítani a portól és a zsírtól. Frissen lakkozott felületnél legalább három hetet kell várni, míg a lakk teljesen megszárad. Felhasználás előtt mindig tesztelni kell a fóliát a lakkozott felületre.

* A termékről kiadott valamennyi információ a gyártó is meretein és gyakorlati tapasztalatain alapul. A számtalan felhasználási körülmény miatt javasolt az anyag alkalmazás előtti kipróbálása. A különböző tulajdonságokra megadott adatok jogilag kötelező garanciát nem jelentenek.